

PIONEER PACIFIC



Кондиционеры Pioneer серии Pacific – одни из самых бесшумных в своем сегменте.

А сочетание расширенной функциональности и доступной цены делают кондиционеры этой серии лучшим выбором для тех, кто ценит рациональность и заботится о своем комфорте и здоровье.



**BEST
SELLER
2016**



PIONEER



Преимущества серии

- **Низкий уровень шума**. Уровень шума внутреннего блока кондиционера Pioneer серии Pacific всего 24 дБ(А), что эквивалентно звуку тихого шепота и невероятно мало для инверторной модели.

- **Надежность и долговечность оборудования**, обеспеченная использованием высококачественных компрессоров GMCC (Toshiba) и Highly (Hitachi).

- **Антикоррозийное покрытие теплообменников Goldfin**, увеличивающее срок службы кондиционеров.

- **Расширенный диапазон рабочих температур**. -7 С - +47 С в режиме охлаждения и -10 С --+28 С в режиме нагрева. Есть возможность доработки кондиционера специальным зимним комплектом, обеспечивающим кондиционеру бесперебойную температуру до -40 С.

- **Высокая эффективность при экономии энергии**

- **Встроенный ионизатор**, приближающий состав воздуха к природному, а также антибактериальные фильтры, препятствующие образованию бактерий, задерживающие частички пыли и устраняющие неприятные запахи.

- **Двусторонний автосвинг**, обеспечивающий равномерное распределение воздуха в помещении в зависимости от режима работы.

- **Функция anti-fungus** – осушение внутреннего блока перед отключением, препятствующее образованию плесени, бактерий и неприятного запаха внутри кондиционера.

- **Элегантный дизайн и компактные размеры внутреннего блока** позволяют кондиционеру Pioneer серии Pacific встроиться в любое пространство, вне зависимости от дизайна и планировки помещения.

- **Доступная цена**

- **Гарантия 3 года**

Технические характеристики

| Модель | Внутренний блок | | KFR20BW | KFR25BW | KFR35BW | KFR50BW | KFR70BW | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|
| | Наружный блок | | KOR20BW | KOR25BW | KOR35BW | KOR50BW | KOR70BW | |
| Производительность вентилятора | м³/ч | | 400 | 450 | 550 | 800 | 900 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Вт/Вт | Охлаждение (EER) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 | |
| | | Нагрев (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2,10 | 2,65 | 3,55 | 5,30 | 7,00 | |
| | | Нагрев | 2,15 | 2,70 | 3,65 | 5,45 | 7,10 | |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 654 | 825 | 1105 | 1650 | 2325 | |
| | | Нагрев | 595 | 748 | 1011 | 1509 | 2211 | |
| Параметры электропитания | | В/Гц/Ф | | | | | 220 – 240/50/1 | |
| Диаметры трубопровода хладагента | мм | Линия жидкости | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| | | Линия газа | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | |
| Длина трубопровода | | м | | | | | 3,6 | |
| Максимальная длина трубопровода | | м | | | | | 20 20 20 25 25 | |
| Максимальный перепад высот | | м | | | | | 8 8 8 10 10 | |
| Рабочий диапазон температуры | °С | Охлаждение | | | | | -7-47 | |
| | | Нагрев | | | | | -10-28 | |
| Хладагент | | | | | | | R410A | |
| Внутренний блок | | | | | | | | |
| Уровень звукового давления, Н/М/Л* | дБ(А) | | 29/27/24 | 30/27/24 | 33/30/27 | 35/32/29 | 37/34/31 | |
| Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | | 690 x 283 x 199 | 690 x 283 x 199 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 900 x 310 x 225 | |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | | 740 x 343 x 264 | 740 x 343 x 264 | 850 x 345 x 265 | 950 x 380 x 290 | 950 x 380 x 290 | |
| Вес нетто/брутто | кг | | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 8,0/11,0 | 11,0/13,0 | 11,5/15,5 | |
| Наружный блок | | | | | | | | |
| ТМ компрессора | | Gree (Landa) | | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Hitachi (Highly) | Hitachi (Highly) | |
| Уровень звукового давления, Н* | дБ(А) | | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | |
| Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | | 663 x 254 x 421 | 663 x 254 x 421 | 700 x 500 x 225 | 795 x 525 x 290 | 800 x 690 x 300 | |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | | 760 x 343 x 478 | 760 x 343 x 478 | 835 x 545 x 335 | 907 x 382 x 600 | 935 x 415 x 760 | |
| Вес нетто/брутто | кг | | 20/23 | 21/23 | 25/28 | 35/38 | 44/49 | |

* Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора

АКСИОМА
ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР НЕ ТРЕБУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



www.pioneer-air.ru

PIONEER AXIOMA

INVERTER

Новая серия оборудования Pioneer Аxioma – это первая серия бытовых кондиционеров Pioneer, которая имеет сертификат на эксплуатацию в медицинских, а также детских школьных и дошкольных учреждениях. Кондиционеры этой серии бережно заботятся о здоровье и безопасности детей и всей семьи.

Разработчиками Pioneer Аxioma был реализован абсолютно новый подход к конструкции внутреннего блока, что позволило упростить процесс монтажа и дальнейшего технического обслуживания оборудования, весь процесс чистки внутреннего блока кондиционера сводится к двум простым действиям: теплообменник очищается с помощью обычного пылесоса, а дренажная емкость промывается водой под краном.

Преимущества серии

- Компактный моющийся внутренний блок с лаконичным дизайном
- Удобство обслуживания без демонтажа внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Высокая энергоэффективность, благодаря новой конструкции теплообменников (класс А).
- Надежные компрессоры от лучших производителей GMCC (Toshiba) и Highly (Hitachi).
- Антикоррозийное покрытие Goldfin, обеспечивающее длительную эксплуатацию системы в суровых климатических условиях.
- Автоматическая самодиагностика системы с большим количеством проверок.
- Child-friendly настройки функции Sleep (всего 4 режима), позволяющие избежать резких колебаний температур в помещении во время сна и бодрствования ребенка.
- I-defrosting – функция интеллектуальная разморозка, обеспечивающая высокий уровень комфорта для пользователя, а также экономию затрат на электроэнергию.
- I-Feel – объективная оценка температуры в помещении, способствующая более корректной уставке желаемых параметров.
- 3-D автосвинг – трехмерное управление воздушным потоком.
- Встроенный ионизатор и угольные фильтры, эффективно очищающие воздух от неприятных запахов и бактерий.
- Доступная цена
- Гарантия 3 года



НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАН
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Технические характеристики

| Модель | Внутренний блок | | KFRI25BW | KFRI35BW | KFRI50BW | KFRI70BW |
|---------------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Наружный блок | | KORI25BW | KORI35BW | KORI50BW | KORI70BW |
| Производительность вентилятора | м³/ч | | 550 | 580 | 900 | 950 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| | Нагрев (COP) | | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,21 |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,6 | 3,2 | 5,4 | 6,5 |
| | Нагрев | | 2,65 | 3,25 | 5,6 | 6,8 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 810 | 995 | 1680 | 2025 |
| | Нагрев | | 730 | 900 | 1550 | 1885 |
| Электропитание | В/Ф/Гц | | 220 - 240/50/1 | | | |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| | Линия газа | | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 15,88 |
| Максимальная длина трубопровода | м | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °C | -21 - 43 | | | |
| | Нагрев | | -10 - 24 | | | |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Внутренний блок | | | | | | |
| Уровень звукового давления (H/M/L/S)* | дБ(А) | | 38/35/33/24 | 39/35/33/25 | 46/43/39/35 | 50/45/40/36 |
| Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | | 745 x 270 x 214 | 745 x 270 x 214 | 915 x 315 x 239 | 1085 x 315 x 239 |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | | 800 x 335 x 265 | 800 x 335 x 265 | 1000 x 390 x 315 | 1170 x 390 x 315 |
| Вес нетто/брутто | кг | | 7,7/9,2 | 7,9/9,4 | 12,5/14,5 | 14,5/17,0 |
| Наружный блок | | | | | | |
| TM компрессора | | | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Hitachi (Highly) | Hitachi (Highly) |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | | 51 | 52 | 56 | 58 |
| Габаритные размеры, Ш x В x Г | мм | | 660 x 482 x 240 | 660 x 482 x 240 | 800 x 550 x 255 | 830 x 634 x 287 |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г | мм | | 780 x 530 x 315 | 780 x 530 x 315 | 930 x 615 x 360 | 980 x 665 x 385 |
| Вес нетто/брутто | кг | | 22,9/24,9 | 23,2/25,2 | 36/39 | 45/48,5 |

* Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, L – низкая скорость вентилятора

PIONEER



PACIFIC

СИЛА В ТИШИНЕ

www.pioneer-air.ru